

## PRZEDMIAR

Remont ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jachówce.KST

	Podstawa	Opis i wyliczenia	i.m. I	Poszcz.	Razem
1		<b>Montaż elementów ogrodzenia</b>			
1	KNR 2-02 d.1 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu NADBETONOWANIE ISTNIEJĄCEJ PODMURÓWKI OGRODZENIA. BETON ZAKOTWOC POPRZEZ NAWIERCENIE 1 WBICIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH 0,3*0,25*101+10,3*0,25*14.51	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,838	
				RAZEM	1,838
2	KNR 2-02 d.1 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu BETON ZAKOTWOC POPRZEZ NAWIERCENIE 1 WBICIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH 0,6*0,3*31+1,3*0,3*1,51	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,125	
				RAZEM	1,125
3	KNR 2-02 d.1 1802-01 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 60 mm DOTYCZY MONTAŻU NOWEGO SŁUPKA POCZĄTKOWEGO (długość 1,8m o gr. 4mm) WRAZ Z PODPOROWYM PRZY FILARZE CEGLANYM 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-02 d.1 1802-01 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 60 mm DOTYCZY SŁUPKA POCZĄTKOWEGO MOCOWANEGO DO ŚCIANY (długość 1,5m o gr. 4mm) 1	m		
				1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-02 d.1 1804-11 wycena indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,25 m powlekane w kolorze zielonym o przekroju pręta 5mm NA ISTNIEJĄCYCH słupkach stalowych z rur śr. 60 mm o rozstawie zmiennym 2-4 m 11+15	m		
			m	26,000	
				RAZEM	26,000
6	KNR 4-01 d.1 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi DOTYCZY MALOWANIA BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z SŁUPKAMI Z RUR WYPEŁNIONEJ SIATKĄ  Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 4.5*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,750	
				RAZEM	6,750
7	KNR 4-01 d.1 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm DOTYCZY MALOWANIA ISTNIEJĄCYCH SŁUPKÓW 6	szt		
			szt	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm KRAWĘŻNIK "NA LEŻĄCO" jako uzupełnienie otworu pod ogrodzeniem 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1 000
9	KNR 2-01 d.1 0510-01 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm  Wyszczególnienie robót: 1. Spulchnienie gruntu skarpy na głębokość 2 cm. 2. Pokrycie skarp humusem gr. 5 cm złożonym przy górnej krawędzi. 3. Obsianie skarpy trawą z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni. 4. Transport humusu w strefie roboczej. 42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42,000	
				RAZEM	42,000