

## PRZEDMIAR

Remont odwodnienia drogi Sypówka w Baczynie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont - roboty przygotowawcze</b>			
<b>2</b>		<b>Remont odwodnienia</b>			
1	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej	m		
d.2	0606-02	Korytka o wymiarach 500x380x210 WYKONANIE WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI			
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
2	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej	m		
d.2	0606-02	Korytka wibrowane żelbetowe o wymiarach 500x380x210 WYKONANIE WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI			
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 2-31	Ława pod korytka betonowa zwykła gr.25cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-03	MOCOWANIE KORYTEK ŻELBETOWYCH W BETONIE			
	analogia	7*0,4*0,25	m <sup>3</sup>	0,700	
				RAZEM	0,700