

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 7-12 0105-05 analogia	Czyszczenie powierzchni z blachytrapezowej poprzez usunięcie ognisk rdzy i odtłuszczenie za pomocą detergentów oraz ciśnieniowej metody "Water Jetting" (za pomocą spalinowych urządzeń wysokociśnieniowych o mocy do 400bar) POWIERZCHNIA W ROZWINIĘCIU POWIERZCHNI BLACHY CZYSZCZENIE WIAT DLA ZAWODNIKÓW	m2		
		$1,15 * [(3,1 * 1,8) + (3,1 * 1,8) + 2 * (2 * 1,3)] * 2 + 1,5 * [(3,1 * 1,8) + (3,1 * 1,8) + 2 * (2 * 1,3)] * 2$	m2	86,708	
				RAZEM	86,708
2 d.1	KNR 7-12 0218-04 analogia	Malowanie natryskowe agregatem hydrodynamicznym w systemie farb ROYAL Coating lub równoważnym. MALOWANIE DWUKROTNE BLACHY OCYNKOWANEJ - łączna grubość powłoki ponad 150 mikrometrów, malowanie powierzchni z blachy trapezowej (w kolorze z palety RAL dla rzeczywistej (rozciągniętej) barwy ciemne (do konsultacji z zamawiającym) POWIERZCHNIA W ROZWINIĘCIU POWIERZCHNI BLACHY MALOWANIE WIAT DLA ZAWODNIKÓW	m2		
		$1,15 * [(3,1 * 1,8) + (3,1 * 1,8) + 2 * (2 * 1,3)] * 2 + 1,5 * [(3,1 * 1,8) + (3,1 * 1,8) + 2 * (2 * 1,3)] * 2$	m2	86,708	
				RAZEM	86,708
2		Montaż elementów ogrodzenia			
3 d.2	KNR 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych o rozstawie min. 2,45 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych SŁUPKI OSADZONE NA FUNDAMENCIE BETONOWYM 0,3x03x0,8m Z PROFILU IPE80 LUB IPN80 MALOWANYCH W KOLORZE ZIELONYM RAL6005 METODĄ NATRYSKOWĄ 2 KRONIE ORAZ ZABEZPIECZONYCH WARSTWĄ PODKŁADOWĄ. SIATKA PLECIONA Z OCYNKOWANYCH DRUTÓW STALOWYCH O GRUBOŚCI DRUTU 4mm SIATKA POWLEKANA W KOLORZE ZIELONYM RAL6005, SIATKA O OCZKACH 60mm x 60mm	m		
		105	m	105,000	
				RAZEM	105,000
4 d.2	KNR 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie systemowe z siatki powlekanej - furtka o szerokości ok. 1,0m WYCENA ZA 1 komplet dotyczy dostawy i zamontowania furtki kompletnej wypełnionej siatką, wyposażonej w zamek (szerokość skrzydła furtki 1,0m). FURTKA W KOLORZE ZIELONYM RAL6005, DO WYSOKOŚCI OGRODZENIA PRZED ZAKUPEM PRZEPROWADZIĆ POMIAR I MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA ISTNIEJĄCYM SŁUPKU	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Remont elementów ogrodzenia oraz wyrównanie ternu			
5 d.3	KNR 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m DOTYCZY UZUPEŁNIENIA 2 PŁASKOWNIKÓW NACIĄGOWYCH 25x5mm I NACIĄGNIĘCIA ISTNIEJĄCEJ SIATKI W 2 MIEJSCACH.	m		
		1 + 1	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6 d.3	KNR 2-02 1804-13 analogia	Zabezpieczenie z drutu POŁĄCZONIE ZE SOBĄ POPRZECZYSZYCIE ISTNIEJĄCYCH SIATEK PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ PIŁKOCHWYTÓW.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.3	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm Wyszczególnienie robót: 1. Pokrycie humusem gr. 5 cm. 2. Równanie powierzchni. 3. Obsianie skarpy trawą z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni. 4. Transport humusu w strefie roboczej. RÓWNANIE HUMUSEM I OBSIANIE POWIERZCHNI BOISKA TRAWĄ NA TERENY SPORTOWE	m2		
		41 * 62	m2	2 542,000	
				RAZEM	2 542,000
4		Dostawa i montaż wyposażenia boiska			
8 d.4	wycena indywidualna	Kalkulacja indywidualna - Zakup i dostawa oraz montaż aluminiowego zestawu do siatkówki polowej (słupki, siatka, linia profesjonalna) Wyszczególnienie elementów i robót: - 2x słupek do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. - 2x tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm. - 2x dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego 120 x 100 mm oraz 116 x 76 mm na boisku zewnętrznym (trawa lub asfalt) - Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą. - Wieszak na siatkę. - Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki w typowej stopie fundamentowej wykonanej w podłożu gruntowym (podbudowie boiska) - Linia profesjonalna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.4	wycena indywidualna	Kalkulacja indywidualna - Zakup i dostawa oraz montaż aluminiowego zestawu do piłki nożnej młodzieżowej - profil owalny 120/100mm - 1 boisko (słupki, siatka) Wyszczególnienie elementów i robót: - 2x Bramka do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120 x 100 mm, z łukami składanymi, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu (tuleje w komplecie) - 2x Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m, gr. splotu 4 mm PP lub PE - 2x Montaż bramek tulejowanych do piłki nożnej młodzieżowych 5 x 2 m w typowych stopach fundamentowych wykonanych w podłożu gruntowym (podbudowie boiska), 4 tuleje	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000