

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Budzowie.					
1		Przygotowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża			
1 d.1	KNR 9-21 0106-01 uwaga pod tablicą analogia	Ręczne czyszczenie i mycie - powierzchnie porowate CZYSZCZENIE ISTNIEJĄCYCH OBRZEŻY BETONOWYCH	m2		
		(21 + 10 + 15 + 5 + 5,5) * 0.2	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		15,3 * 9,45 + 5,05 * 5,3	m2	171,350	
				RAZEM	171,350
2		Warstwy odsączające i podbudowy pod nawierzchnie			
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm KRUSZYWO ŁAMANE BAZALTOWE o frakcji ziaren 2-8 mm	m2		
		15,3*9,45 + 5,05 * 5,3	m2	171,350	
				RAZEM	171,350
3		Nawierzchnia poliuretanowa			
4 d.3	KNR 2-31 0102 analogia	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej o grubości całkowitej 6cm (warstwa podkładowa - mata gumowa z granulatu SBR grub. 4,5cm, warstwa użytkowa - mata gumowa z granulatu EPDM grub. 1,5cm dla wysokości upadkowej H max. do 1,6m - kolor ceglasty) NAWIERZCHNIĘ NALEŻY UKŁADAĆ DO PRZYKRYCIA ISTNIEJĄCYCH OBRZEŻY WŁĄCZNIE	m2		
		15,3*9,45 + 5,05*5,3	m2	171,350	
				RAZEM	171,350